
SGL-SS-P

Bezúdržbové úhlové vedení kluzné jednotky s dírami pro lícovací kolíky, ocel s pevným mazivem





Popis dílu:

Bezúdržbové úhlové vedení kluzné jednotky s dírami pro lícovací kolíky, ocel s pevným mazivem

Vlastnosti dílu:

Max.přípustná kluzná rychlost v	15 m/min
Základní materiál	Ocel s pevným mazivem
Samomazné	Ano
Mazivo	Grafit
Max.tlakové zatížení P	50 N/mm²
Max.přípustná hodnota P*v	100 N/mm² x m/min
Provozní teplota	-50°C / +150°C

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka W	Délka L	Výška H	h	l	l1	l2	l3	f	M (ISO 4762)	P (ISO 8734)
21303550	SGL-SS-P 15-60-15	15	60	15	8	4,5	6	20	40	9	2xM5	2xø6
21303551	SGL-SS-P 15-80-15	15	80	15	8	4,5	6	55	35	9	2xM5	2xø6
21303552	SGL-SS-P 15-100-15	15	100	15	8	4,5	6	75	55	9	2xM5	2xø6
21303553	SGL-SS-P 20-60-20	20	60	20	8	5,5	9	20	40	11	2xM6	2xø6
21303554	SGL-SS-P 20-80-20	20	80	20	8	5,5	9	50	20	11	2xM6	2xø6
21303555	SGL-SS-P 20-100-20	20	100	20	8	5,5	9	70	40	11	2xM6	2xø6
21303556	SGL-SS-P 20-120-20	20	120	20	8	5,5	9	45	60	11	3xM6	2xø6
21303557	SGL-SS-P 25-80-25	25	80	25	10	7,5	9	45	20	13	2xM8	2xø8
21303558	SGL-SS-P 25-100-25	25	100	25	10	7,5	9	65	40	13	2xM8	2xø8
21303559	SGL-SS-P 25-120-25	25	120	25	10	7,5	9	42,5	60	13	3xM8	2xø8
21303560	SGL-SS-P 25-140-25	25	140	25	10	7,5	9	52,5	80	13	3xM8	2xø8
21303561	SGL-SS-P 30-120-30	30	120	30	15	11	11	40	40	16	3xM10	2xø8
21303562	SGL-SS-P 30-140-30	30	140	30	15	11	11	50	60	16	3xM10	2xø8
21303563	SGL-SS-P 30-160-30	30	160	30	15	11	11	60	80	16	3xM10	2xø8
21303564	SGL-SS-P 30-180-30	30	180	30	15	11	11	70	100	16	3xM10	2xø8