



CMSD / CMSDG

Cenově výhodná klínová jednotka pro děrovací operace, úzké provedení, jednoduchá instalace a údržba



Popis dílu:

Cenově výhodná klínová jednotka pro děrovací operace, úzké provedení, jednoduchá instalace a údržba

Možnosti:

- SC: Prodloužení pracovní plochy směrem dopředu:
 - CMSD52: 1 - 60mm (v přírůstcích po 1 mm)

- WC: Rozšíření pracovní plochy:
 - CMSD52: 53 - 100mm (v přírůstcích po 1 mm)
 - CMSD90: 91 - 150mm (v přírůstcích po 1 mm)

- N12: Otvory pro lícovací kolíky u spodního i horního klínu budou změněny na $\varnothing 12H7$ (pouze CMSD90 / CMSDG90)

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Klínová jednotka pro spodní část nástroje

Více informací - [PDF](#)

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
CMSD52-000001	CMSD52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	19,6	14,2
CMSD52-000065	CMSD52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	19,6	18,5
CMSD52-000129	CMSD52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	19,6	19,4
CMSD52-000193	CMSD52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	19,6	20
CMSD52-000257	CMSD52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	19,6	19,5
CMSD90-000321	CMSD90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	38,2	24,9
CMSD90-000417	CMSD90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	38,2	25,9
CMSD90-000513	CMSD90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	38,2	27,3
CMSD90-000609	CMSD90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	38,2	29,3
CMSDG52-00-55	CMSDG52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	39,2	13,7
CMSDG52-05-55	CMSDG52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	39,2	19,2
CMSDG52-10-55	CMSDG52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	39,2	20,1

CMSD / CMSDG

Cenově výhodná klínová jednotka pro děrovací operace, úzké provedení, jednoduchá instalace a údržba



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
CMSDG52-15-55	CMSDG52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	39,2	20,7
CMSDG52-20-55	CMSDG52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	39,2	20,3
CMSDG90-00-55	CMSDG90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	58,8	25,8
CMSDG90-05-55	CMSDG90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	58,8	26,9
CMSDG90-10-55	CMSDG90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	58,8	28,4
CMSDG90-15-55	CMSDG90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	58,8	29,7