



# BO

Dělené ložiskové těleso s pouzdrem SOB






## Popis dílu:

Dělené ložiskové těleso s pouzdrem SOB

## Vlastnosti dílu:

| | |
|---|---|
| Základní materiál | Speciální mosaz (SO#50SP2) |
| Samomazné | Ano |
| Mazivo | Grafit |
| Max.tlakové zatížení P | 100 N/mm² |
| Max.přípustná kluzná rychlost v | 30 m/min |
| Max.přípustná hodnota P*v | 200 N/mm² x m/min |
| Provozní teplota | -50°C / +200°C (max. 300°C) |
| Koeficient tření | 0,07 |

## Tabulka rozměrů:

| Registrační číslo | Název dílu | Vnitřní Ø d | Šířka W | Délka L | Výška H | l1 | l2 | l3 | M (DIN EN 20273) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62500146 | BO-20 | 20 | 85 | 20 | 40 | 62 | 10 | 20 | 2xM6 |
| 62500147 | BO-25 | 25 | 100 | 25 | 50 | 75 | 12,5 | 25 | 2xM8 |
| 62500148 | BO-30 | 30 | 110 | 30 | 60 | 85 | 15 | 30 | 2xM8 |
| 62500149 | BO-40 | 40 | 130 | 40 | 70 | 105 | 20 | 40 | 2xM10 |
| 62500150 | BO-50 | 50 | 155 | 50 | 100 | 125 | 25 | 50 | 2xM12 |