





Description:

Long body cam
Force de travail conçue pour 1 million de cycles

Voir le [PDF](#) pour plus d'informations

Propriétés:

Typologie

Suspendus

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur poste à came W1	Hauteur poste à came fermé H1	Inclinaison u (°)	Work Area Width W	Hauteur surface de travail H	Course Hw	Force de travail F (kN)*	Poid (kg)	Shut height
SACTFR64-50	SACTFR64-50	64	320	50	64	70	51,3	28,4	23,3	-
SACTFR64-55	SACTFR64-55	64	330	55	64	70	57,1	28,4	23,8	-
SACTFR64-60	SACTFR64-60	64	335	60	64	70	48	28,4	23,8	-
SACTFR64-65	SACTFR64-65	64	335	65	64	70	49,7	28,4	23,8	-
SACTFR64-70	SACTFR64-70	64	335	70	64	70	52,6	28,4	23,8	-
SACTFR64-75	SACTFR64-75	64	330	75	64	70	54,1	28,4	23,8	-
SACTFR64-80	SACTFR64-80	64	330	80	64	70	63,3	28,4	24,2	-
SACTFR64-50-SH25	SACTFR64-50-SH25	64	295	50	64	70	51,3	28,4	22,2	SH25
SACTFR64-55-SH25	SACTFR64-55-SH25	64	305	55	64	70	57,1	28,4	22,7	SH25
SACTFR64-60-SH25	SACTFR64-60-SH25	64	310	60	64	70	48	28,4	22,8	SH25
SACTFR64-65-SH25	SACTFR64-65-SH25	64	310	65	64	70	49,7	28,4	22,8	SH25
SACTFR64-70-SH25	SACTFR64-70-SH25	64	310	70	64	70	52,6	28,4	22,8	SH25
SACTFR64-75-SH25	SACTFR64-75-SH25	64	305	75	64	70	54,1	28,4	22,8	SH25
SACTFR64-80-SH25	SACTFR64-80-SH25	64	305	80	64	70	63,3	28,4	23,3	SH25
SACTFR64-50-SH50	SACTFR64-50-SH50	64	270	50	64	70	51,3	28,4	21	SH50
SACTFR64-55-SH50	SACTFR64-55-SH50	64	280	55	64	70	57,1	28,4	21,6	SH50
SACTFR64-60-SH50	SACTFR64-60-SH50	64	285	60	64	70	48	28,4	21,8	SH50
SACTFR64-65-SH50	SACTFR64-65-SH50	64	285	65	64	70	49,7	28,4	21,8	SH50
SACTFR64-70-SH50	SACTFR64-70-SH50	64	285	70	64	70	52,6	28,4	21,8	SH50
SACTFR64-75-SH50	SACTFR64-75-SH50	64	280	75	64	70	54,1	28,4	21,8	SH50
SACTFR64-80-SH50	SACTFR64-80-SH50	64	280	80	64	70	63,3	28,4	22,3	SH50