

VG2

Piastre conformi a VDI 3357



Descrizione:

Piastre conformi a VDI 3357

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	l1	M (ISO 4762)
22100301	VG2 25-110-12	25	110	12	25	2xM8
22100302	VG2 25-120-12	25	120	12	25	2xM8
22100311	VG2 25-110-15	25	110	15	25	2xM10
22100312	VG2 25-120-15	25	120	15	25	2xM10
22100321	VG2 60-125-30	60	125	30	25	2xM12
22100322	VG2 60-160-30	60	160	30	25	2xM12
22100323	VG2 60-200-30	60	200	30	25	3xM12
22100331	VG2 60-125-40	60	125	40	25	2xM12
22100332	VG2 60-160-40	60	160	40	25	2xM12
22100333	VG2 60-200-40	60	200	40	25	3xM12