
# CBSP

Guide a "V", acciaio






## Descrizione:

Guide a "V", acciaio

## Proprietà:

| | |
|---|---|
| Materiale base | Acciaio, indurito |
| Autolubrificante | No |
| Temperatura di esercizio | -50°C / +200°C |

## Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza W | Lunghezza L | Altezza H | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | M (ISO 4762) | P (ISO 8734) | Il conropezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23064307 | CBSP 35-75 | 35 | 75 | 17 | 15 | 45 | 30 | 15 | 20 | 2xM8 | 2xø8 | CBS 35-75 |
| 23032010 | CBSP 35-100 | 35 | 100 | 17 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 2xM8 | 2xø8 | CBS 35-100 |
| 23032012 | CBSP 35-125 | 35 | 125 | 17 | 20 | 85 | 40 | 45 | 20 | 2xM8 | 2xø8 | CBS 35-125 |
| 23032015 | CBSP 35-150 | 35 | 150 | 17 | 20 | 110 | 40 | 70 | 20 | 2xM8 | 2xø8 | CBS 35-150 |
| 23053207 | CBSP 50-75 | 50 | 75 | 29 | 15 | 45 | 30 | 15 | 32 | 2xM10 | 2xø10 | CBS 50-75 |
| 23053210 | CBSP 50-100 | 50 | 100 | 29 | 20 | 60 | 40 | 20 | 32 | 2xM10 | 2xø10 | CBS 50-100 |
| 23053212 | CBSP 50-125 | 50 | 125 | 29 | 25 | 75 | 50 | 25 | 32 | 2xM10 | 2xø10 | CBS 50-125 |
| 23053215 | CBSP 50-150 | 50 | 150 | 29 | 25 | 100 | 50 | 50 | 32 | 2xM10 | 2xø10 | CBS 50-150 |
| 23064710 | CBSP 65-100 | 65 | 100 | 44 | 20 | 60 | 40 | 20 | 47 | 2xM10 | 2xø10 | CBS 65-100 |
| 23064715 | CBSP 65-150 | 65 | 150 | 44 | 25 | 50 | 50 | 50 | 47 | 3xM10 | 2xø10 | CBS 65-150 |
| 23064720 | CBSP 65-200 | 65 | 200 | 44 | 25 | 50 | 50 | 100 | 47 | 4xM10 | 2xø10 | CBS 65-200 |
| 23064725 | CBSP 65-250 | 65 | 250 | 44 | 25 | 50 | 50 | 150 | 47 | 5xM10 | 2xø10 | CBS 65-250 |
| 23064730 | CBSP 65-300 | 65 | 300 | 44 | 25 | 50 | 50 | 200 | 47 | 6xM10 | 2xø10 | CBS 65-300 |