

**Descrizione:**

Componenti si scorrimento autolubrificanti standard

**Proprietà:**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Velocità di scorrimento v | 30 m/min                                  |
| Materiale base            | Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2) |
| Autolubrificante          | Si                                        |
| Lubrificante              | Grafite                                   |
| Pressione superficiale P  | 100 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Valore P*v                | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min             |
| Temperatura di esercizio  | -50°C / +200°C (max. 300°C)               |
| Coefficiente d'attrito    | 0,07                                      |

**Varianti:**

| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza W | Lunghezza L | Altezza H | I1 | I2  | I3 | I4  | I5 | M (ISO 4762) | P (ISO 8734) | Il conropezzo |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|-----|----|-----|----|--------------|--------------|---------------|
| 23035075        | CBS 35-75            | 35          | 75          | 24        | 15 | 45  | 30 | 15  | 15 | 2xM8         | 2xø8         | CBSP 35-75    |
| 23032410        | CBS 35-100           | 35          | 100         | 24        | 20 | 60  | 40 | 20  | 15 | 2xM8         | 2xø8         | CBSP 35-100   |
| 23052412        | CBS 35-125           | 35          | 125         | 24        | 20 | 85  | 40 | 45  | 15 | 2xM8         | 2xø8         | CBSP 35-125   |
| 23052415        | CBS 35-150           | 35          | 150         | 24        | 20 | 110 | 40 | 70  | 15 | 2xM8         | 2xø8         | CBSP 35-150   |
| 23053107        | CBS 50-75            | 50          | 75          | 31        | 15 | 45  | 30 | 15  | 18 | 2xM10        | 2xø10        | CBSP 50-75    |
| 23053110        | CBS 50-100           | 50          | 100         | 31        | 20 | 60  | 40 | 20  | 18 | 2xM10        | 2xø10        | CBSP 50-100   |
| 23053112        | CBS 50-125           | 50          | 125         | 31        | 25 | 75  | 50 | 25  | 18 | 2xM10        | 2xø10        | CBSP 50-125   |
| 23053115        | CBS 50-150           | 50          | 150         | 31        | 25 | 100 | 50 | 50  | 18 | 2xM10        | 2xø10        | CBSP 50-150   |
| 23063510        | CBS 65-100           | 65          | 100         | 35        | 20 | 60  | 40 | 20  | 18 | 2xM10        | 2xø10        | CBSP 65-100   |
| 23063515        | CBS 65-150           | 65          | 150         | 35        | 25 | 50  | 50 | 50  | 18 | 3xM10        | 2xø10        | CBSP 65-150   |
| 23063520        | CBS 65-200           | 65          | 200         | 35        | 25 | 50  | 50 | 100 | 18 | 4xM10        | 2xø10        | CBSP 65-200   |
| 23063525        | CBS 65-250           | 65          | 250         | 35        | 25 | 50  | 50 | 150 | 18 | 5xM10        | 2xø10        | CBSP 65-250   |
| 23063530        | CBS 65-300           | 65          | 300         | 35        | 25 | 50  | 50 | 200 | 18 | 6xM10        | 2xø10        | CBSP 65-300   |