
# VSOL

Profil prowadzący zgodny ze standardem VDI 3357, brąz samosmarujący






## Opis:

Profil prowadzący zgodny ze standardem VDI 3357, brąz samosmarujący

## Właściwości:

| | |
|---|---|
| Materiał bazowy | Mosiądz specjalny (SO#50SP2) |
| Samosmarujący | Tak |
| Lubrykant | Grafit |
| Nacisk powierzchniowy P | 100 N/mm² |
| Wartość P*V | 200 N/mm² x m/min |
| Temperatura pracy | -50°C / +200°C (max. 300°C) |
| Współczynnik tarcia | 0,07 |

## Warianty:

| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Szerokość W | Długość L | Wysokość H | h | | l1 | l2 | l3 | M (ISO 4762) | Kształt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135820100 | VSOL 25-125-15 | 25 | 125 | 15,5 | 8,5 | 18 | 9 | 27,5 | - | 2xM8 | A |
| 2135820200 | VSOL 25-160-15 | 25 | 160 | 15,5 | 8,5 | 18 | 9 | 27,5 | - | 2xM8 | A |
| 213582030 | VSOL 32-125-30 | 32 | 125 | 30,5 | 15,5 | 22 | 11 | 27,5 | - | 2xM10 | A |
| 213582040 | VSOL 32-160-30 | 32 | 160 | 30,5 | 15,5 | 22 | 11 | 27,5 | - | 2xM10 | A |
| 213582050 | VSOL 32-200-30 | 32 | 200 | 30,5 | 15,5 | 22 | 11 | 27,5 | - | 2xM10 | A |
| 213582060 | VSOL 55-100-55 | 55 | 100 | 55,5 | 39,5 | 37 | 20 | 27,5 | - | 2xM12 | A |
| 213582070 | VSOL 55-160-55 | 55 | 160 | 55,5 | 39,5 | 37 | 20 | 27,5 | - | 2xM12 | A |
| 213582110 | VSOL 70-160-75 | 70 | 160 | 75,5 | 55,5 | 50 | 30 | 35 | - | 2xM16 | A |
| 213582120 | VSOL 70-200-75 | 70 | 200 | 75,5 | 55,5 | 50 | 30 | 35 | - | 2xM16 | A |
| 213582130 | VSOL 70-250-75 | 70 | 250 | 75,5 | 55,5 | 50 | 30 | 35 | - | 3xM16 | B |
| 213582150 | VSOL 70-400-75 | 70 | 400 | 75,5 | 55,5 | 50 | 30 | 35 | 125 | 5xM16 | C |
| 213582160 | VSOL 85-160-90 | 85 | 160 | 90,5 | 65,5 | 63 | 38 | 42,5 | - | 2xM20 | A |
| 213582170 | VSOL 85-200-90 | 85 | 200 | 90,5 | 65,5 | 63 | 38 | 42,5 | - | 2xM20 | A |
| 213582180 | VSOL 85-250-90 | 85 | 250 | 90,5 | 65,5 | 63 | 38 | 42,5 | - | 3xM20 | B |
| 213582200 | VSOL 85-400-90 | 85 | 400 | 90,5 | 65,5 | 63 | 38 | 42,5 | 125 | 5xM20 | C |