
BP

Trzpień sprężynowy (wariant krótki), L: małe obciążenie, H: duże obciążenie





Opis:

Trzpień sprężynowy (wariant krótki), L: małe obciążenie, H: duże obciążenie

Właściwości:

Materiał bazowy	Werkzeugstahl

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	D		l1	SW	M	Moc początkowa (N)	Siła końcowa (N)	Przypadek obciążenia
31000030	BPH 3	1,5	7	0,5	-	3	1,5	2,9	H
31000041	BPL 4	2,5	9	0,8	-	4	2	4,9	L
31000040	BPH 4	2,5	9	0,8	-	4	3,9	9,8	H
31000051	BPL 5	3	12	0,8	2,5	5	2,9	9,8	L
31000050	BPH 5	3	12	0,8	2,5	5	4,9	19,6	H
31000061	BPL 6	3	13	0,8	3	6	4,9	14,7	L
31000060	BPH 6	3	13	0,8	3	6	9,8	29,4	H
31000081	BPL 8	4	15	1	4	8	6,9	19,6	L
31000080	BPH 8	4	15	1	4	8	12,7	39,2	H
31000101	BPL 10	5	16	1,2	5	10	8,8	24,5	L
31000100	BPH 10	5	16	1,2	5	10	18,6	49	H
31000121	BPL 12	7	20	1,8	6	12	9,8	29,4	L
31000120	BPH 12	7	20	1,8	6	12	19,6	58,8	H
31000161	BPL 16	9,5	25	2,5	8	16	15,7	49	L
31000160	BPH 16	9,5	25	2,5	8	16	29,4	98,1	H