


MCU-GS

Kam üst plakası, döküm (GG25) grafitli



Tanımlama:

Kam üst plakası, döküm (GG25) grafitli

Özellikler:

Temel Malzeme	Döküm (GG.25 Pik Döküm) grafitli
Kayma Hızı	15 m/min
Kendinden Yağlamalı	Evet
Yağlayıcı	Grafit
Yük P	5 N/mm ²
P*V Değeri	50 N/mm ² x m/min
Çalışma Isısı	-50°C / +150°C

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Genişlik W	Uzunluk L	Yükseklik H	I1	I3	I4	d (DIN EN 20273)	Tip
21311501	MCU-GS 52-150-20	52	150	20	50	-	20	3xM12	B
21312001	MCU-GS 52-200-20	52	200	20	75	-	20	3xM12	B
21312501	MCU-GS 52-250-20	52	250	20	75	50	20	4xM12	C
21311502	MCU-GS 72-150-30	72	150	30	50	-	25	3xM16	B
21312002	MCU-GS 72-200-30	72	200	30	75	-	25	3xM16	B
21312502	MCU-GS 72-250-30	72	250	30	75	50	25	4xM16	C
21311503	MCU-GS 77-150-35	77	150	35	50	-	25	3xM16	B
21312003	MCU-GS 77-200-35	77	200	35	75	-	25	3xM16	B
21312503	MCU-GS 77-250-35	77	250	35	75	50	25	4xM16	C
21311504	MCU-GS 82-150-40	82	150	40	50	-	25	3xM16	B
21312004	MCU-GS 82-200-40	82	200	40	75	-	25	3xM16	B