



**Tanımlama:**

Yatay Kam Ünitesi, kompakt ve ekonomik seri
Seçenek:

- SC: Alın yüzeyini, öne doğru
 - CMSD52: 1 do 60 mm'ye kadar büyütür (1mm artışla)
- WC: Alın yüzeyi genişliğini
 - CMSD52: 53 do 100 mm'ye büyütür (1mm artışla)
 - CMSD90: 91 do 150 mm'ye büyütür (1mm artışla)
- N12: Kam tutucu ve kam sürücüsünün dübel pim delikleri Ø12H7 olarak değişir (sadece CMSD90 / CMSDG90)

Özellikler:

Kam Tipi

Yatay Kam

Detaylı bilgi için [PDF](#) sayfasına bakınız

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Kam Genişliği W1	Kapalı Yükseklik H1	Alın Yüzey Genişliği W	Alın Yüzey Yüksekliği H	Kurs Hw	Kam Açısı u (°)	Geri Dönüş Fr (kN)	İş Kuvveti F (kN)*	Ağırlık (kg)
CMSD52-000001	CMSD52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	19,6	14,2
CMSD52-000065	CMSD52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	19,6	18,5
CMSD52-000129	CMSD52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	19,6	19,4
CMSD52-000193	CMSD52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	19,6	20
CMSD52-000257	CMSD52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	19,6	19,5
CMSD90-000321	CMSD90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	38,2	24,9
CMSD90-000417	CMSD90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	38,2	25,9
CMSD90-000513	CMSD90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	38,2	27,3
CMSD90-000609	CMSD90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	38,2	29,3
CMSDG52-00-55	CMSDG52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	39,2	13,7
CMSDG52-05-55	CMSDG52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	39,2	19,2
CMSDG52-10-55	CMSDG52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	39,2	20,1
CMSDG52-15-55	CMSDG52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	39,2	20,7

CMSD

Yatay Kam Ünitesi, kompakt ve ekonomik seri



Ürün numarası	Ürün Adı	Kam Genişliği W1	Kapalı Yükseklik H1	Alın Yüzey Genişliği W	Alın Yüzey Yüksekliği H	Kurs Hw	Kam Açısı u (°)	Geri Dönüş Fr (kN)	İş Kuvveti F (kN)*	Ağırlık (kg)
CMSDG52-20-55	CMSDG52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	39,2	20,3
CMSDG90-00-55	CMSDG90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	58,8	25,8
CMSDG90-05-55	CMSDG90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	58,8	26,9
CMSDG90-10-55	CMSDG90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	58,8	28,4
CMSDG90-15-55	CMSDG90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	58,8	29,7